

TRUE-LIGHT®

VOLLSPKTRUM TAGESLICHT LEUCHTSTOFFLAMPEN

True-Light International GmbH

Datenblatt / Data sheet

12W LED B22d / 8112Ausgabe / Release
Juli 2015

Sockel / cap	B22d
Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	12
Bemessungsleistung (W) / Rated wattage (W)	12
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	12
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	A+
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	76,7
Lichtfarbe / Light colour	955 / 5500K
Artikelnummer / article number	8112
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.344
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	10
Dimmbar / dimmable	ja / yes

Lebensdauerdaten / Lifetime data (3h Zyklus/cycle)

Lebensdauer (h) / Lifetime (h)	25.000
Anzahl der maximalen Schaltzyklen / Number of maximal switching cycles	30.000

Technische Daten / Technical data(Betrieb an integriertem Konverter, 3 h - Zyklus /
Operation at intergrated converter, 3 hrs. Cycle)

Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	920
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm) / Rated luminous flux at 25 °C (lm)	920
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	94
Temperatur max. Lichtstrom (°C) / Temperature max. luminous flux (°C)	25
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	0

Versanddaten / Shipping data

Breite Lampe / width lamp (cm)	5,6
Länge Lampe / length lamp (cm)	11,5
Gewicht Lampe netto (g) / Lamp weight net (g)	120
Gewicht Lampe brutto (g) / Lamp weight gross (g)	140
Gewicht Verpackungseinheit (kg) / Weight of packaging unit (kg)	1,5
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	30,5 x 16 x 12,5
Volumen Verpackungseinheit (l) / Volume of packaging unit (l)	6,1