

**TRUE-LIGHT®**

VOLLSPERKTRUM TAGESLICHT LEUCHTSTOFFLAMPEN

True-Light International GmbH

## Datenblatt / Data sheet

**58W T8 / 1038**

Ausgabe / Release

Jan 14

Sockel / cap	G13
Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	58
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	68
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	B
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	66,4
Lichtfarbe / Light colour	955
Artikelnummer / article number	1038
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.061
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	25
Dimmbar / dimmable	ja / yes

**Lebensdauerdaten / Lifetime data (3h Zyklus/cycle)**

Mittlere Lebensdauer (h) / Average Lifetime (h)	24.000
Anzahl der maximalen Schaltzyklen / Number of maximal switching cycles	-
Lichtstrom nach 15.000 h / Luminous flux after 15.000 hrs.	90,50%

**Technische Daten / Technical data**

(Betrieb an Warmstart - EVG nach IEC 60929, 3 h - Zyklus /

Operation at preheat electronic ballast according IEC 60929, 3 hrs. Cycle)

Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	3850
Anteil UVA im Spektrum / Part of UVA in the spectrum	4,5%
Anteil UVB im Spektrum / Part of UVB in the spectrum	0,4%
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	96
Temperatur max. Lichtstrom (°C) / Temperature max. luminous flux (°C)	25
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	3,5

**Versanddaten / Shipping data**

Länge Lampe / length lamp (cm)	150
Gewicht Lampe netto (g) / Lamp weight net (g)	220
Gewicht Lampe brutto (g) / Lamp weight gross (g)	255
Gewicht Verpackungseinheit (kg) / Weight of packaging unit (kg)	7
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	156 x 15 x 15
Volumen Verpackungseinheit (l) / Volume of packaging unit (l)	35